

Pannelli copertura fonoassorbente

Sound-absorbing roofing panels

Schallabsorbierende Dachelemente

Panneaux couverture insonorisante

Paneles cobertura fonoabsorbente

PGB TW5-F


Pannelli in lana minerale con proprietà fonoassorbenti e fonoisolanti, composti da due strati in acciaio con interposto in modo solidale un isolamento in lana minerale a fibre orientate e giunti sfalsati ad alta densità. Applicabili a strutture nelle quali siano richieste elevate proprietà di isolamento acustico, possono essere forniti completi di certificazione.

Rock wool panels with sound-absorbing and soundproofing properties, comprising two layers of steel with a rigidly anchored high-density rock wool fibre insulating layer with staggered joints between them. Suitable for installation on structures in which high levels of soundproofing are required, can be supplied complete with certification.


Bauelemente aus Mineralwolle mit schallabsorbierenden und schallisierenden Eigenschaften, bestehend aus zwei Stahlschichten und einer einheitlich dazwischengelegten Isolierungslage aus dichter Mineralwolle mit orientierten Fasern und Halbstoß. Anwendbar bei Strukturen, bei denen eine besonders hohe Schallisierung erforderlich wird. Können mit Zertifikat geliefert werden.

Panneaux en laine minérale aux propriétés insonorisantes et phono-isolantes comprenant deux couches en acier et, intercalé de façon solidaire, une couche isolante en laine minérale à fibres orientées et joints décalés à haute densité. Utilisables pour tout structure à hautes propriétés insonorisantes, ils peuvent être fournis avec certification.


Paneles de lana mineral con propiedades fonoabsorbentes y fonoaislantes, compuestos de dos capas de acero que llevan intercalado de modo solidario un aislamiento de lana mineral de fibras orientadas y juntas escalonadas de alta densidad. Aplicables a estructuras que requieran elevadas propiedades de aislamiento acústico, se pueden suministrar provistos de certificación.



Assorbimento acustico Sound absorption			Isolamento acustico Sound insulation
Spessore Thickness mm	α_i (medio average)	ΔLa	Rw (dB)
50	0,87	1305	33
80	0,92	14,50	33
100	0,97	17,46	34



Foratura R4T6
R4T6 Drilling



CARATTERISTICHE

Characteristics
Eigenschaften
Caractéristiques
Características


Freccia
F ≤ 1/200 L

Deflection
F ≤ 1/200L

Durchbiegung
F ≤ 1/200L

Flèche
F ≤ 1/200L

Flecha
F ≤ 1/200L



PGB TW5-F				ACCIAIO - STEEL																
Spessore pannello Panel thickness	Spessore supporto Support thickness	Peso Weight	U	Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)																
				▲ ▲ campata semplice - simple span								▲ ▲ ▲ ▲ campata multipla - multiple span								
mm	mm	kg/m ²	W/m ² K	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ² acciaio - Max load capacity kg/m ² steel																				
50	0,6/0,6	14,79	0,70	158	112	84	68	50	-	-	-	186	132	100	82	64	50	-	-	-
80	0,6/0,6	17,79	0,47	214	158	128	104	87	70	52	-	251	184	148	122	104	88	72	56	-
100	0,6/0,6	19,79	0,38	228	169	134	112	94	82	70	58	268	197	157	130	109	94	84	72	63

